



3 fases, 60HZ@1800RPM

Prime power	KVA	280	280	280	280	280	280
	KW	224	224	224	224	224	224
Standby power	KVA	314	314	314	314	314	314
	KW	251	251	251	251	251	251
Voltaje	V	220/127	208/120	416/240	440/254	460/266	480/277
Amperaje	A	824.1	872.2	436.1	412.0	393.4	377.8



Notes:

- 1) Condición Ambiental: 1,000 m, 25°C
- 2) Disponible en los siguientes voltajes: 220/127, 208/120, 416/240, 440/254, 460/266, 480/277
- 3) Prime Power (PRP): Prime power está disponible por un número ilimitado de horas anuales en aplicaciones de carga variable, de acuerdo con GB/T2820-97 (eqv ISO8528) ; a una capacidad de sobrecarga del 10% está disponible por un período de 1 hora de un período de 12 horas.
- 4) Standby Power Rating (ESP): El standby power rating la potencia nominal de reserva es aplicable para suministrar energía de emergencia durante la interrupción de energía de la red pública. No hay capacidad de operación de sobrecarga paralela con la red pública o corte disponible en esta clasificación.

Características

<ul style="list-style-type: none"> ● Motor (DCEC Cummins 6LTA8.9-G2) ● Radiador 50°C max, los ventiladores son accionados por correa, con guarda de seguridad. ● Alternador: Alternador de un solo rodamiento Stamford o Mecc Alte IP23, aislamiento clase H/H) ● Breaker en línea principal ● Panel de control automático estándar ● Baterías, bastidor y cable 	<ul style="list-style-type: none"> ● Alternador de Carga 24V ● Amortiguador ● Filtro de aire seco, filtro de gasolina y filtro de aceite ● Tubo de escape flexible ondulado, sifón de escape, brida silenciador ● Manual de usuario
---	--

Especificaciones de Rendimiento, Garantía y Criterio

Especificaciones de Rendimiento		Factor de Influencia Telefónica	
Voltaje de Regulación	≥ ±5%	TIF	< 50
Voltaje de Regulación, Estado Estable	≤ ±1%	THF	< 2%
Reducción Repentina de Voltaje (100% Reducción Repentina)	≤ +25%	Garantía La garantía está acorde a nuestras condiciones estándar a, 12 meses contados desde el día que DOUBLE-ARROW vendió al primer comprador; b, Un año después de la instalación; c, 1000 horas de trabajo (acumuladas); sujeto al anterior. El servicio y las piezas están disponibles en ENERGY 360 o en distribuidores locales.	
Reducción Repentina de Voltaje (Aumento Repentino)	≤ -20%		
Tiempo de Voltaje Estable (100% Reducción Repentina)	≤ 6S		
Tiempo de Voltaje Estable (Aumento Repentino)	≤ 6S		
Frecuencia Reducida	0-5% ajustable		
Regulación de Frecuencia, Estado Estable	≤ 5%		
Agitación de Frecuencia	≤ 0.5%		
Deformación de Frecuencia Repentina (100% Reducción Repentina)	≤ +12%		
Deformación de Frecuencia Repentina (Aumento Repentino)	≤ -10%		
Tiempo de Recuperación de Frecuencia (100% Reducción Repentina)	≤ 5S		
Tiempo de Recuperación de Frecuencia (Aumento Repentino)	≤ 5S		



Especificaciones del Motor		Especificaciones del Alternador		
Marca	CUMMINS	Marca	STAMFORD	
Modelo	6LTAA8.9-G2	Modelo	UCDI 274J	
Sistema de Entrada de Aire	Turbo, enfriamiento aire/aire	Número de Fases	3	
Sistema de Combustible	Bomba de combustible tipo P7100	Tipo de Conexión	Tipo "Y"	
Disposición del Cilindro	6 en linea	Número de Rodamientos	1	
Desplazamiento	8.9 L	Factor de Potencia	0.8	
Diámetro×Carrera	114*135 mm	Grado de Protección	IP23	
Relación de Compresión	16.6:1	Altitud	≤ 1000m	
Tipo de Gobernador	Gobernador Electrónico	Tipo de Exitador	Sin escobillas, auto-exitado	
Regulación de Frecuencia, Estado Estable	≤ 1.5%	Clase de aislamiento, aumento de la temperatura	H/H	
Sistema de Encendido	E	Capacidad del Alternador	281KVA	
Voltaje Baterías	12VDC	Factor de Influencia Telefónica (TIF)	< 50	
Temperatura admisible máx y mín.	40°C - 7°C	THF	< 2%	
Consumo de Combustible(GL/h)	100% carga	62	Regulación de Voltaje, Estado Estable	≤ ±1%
	75% carga	46	Eficiencia del Alternador	92.8%
	50% carga	31	Flujo de Aire Frio	0.58m3/s
Sobrevelocidad admisible máx y mín	(1900 - 1700) RPM			

Sistema de Escape		Sistema de Entrada de Aire	
Flujo de Gases de Escape	838 l/seg	Restricción Máxima de Ingreso	6.2 kPa
Temperatura de Escape	520°C	Capacidad de Combustion	TBD
Máxima Contrapresión	10 kPa	Flujo de Entrada	315 l/seg

Sistema de Aceite		Sistema de Enfriamiento	
Capacidad Total de Aceite	27.6 L	Capacidad Total del Refrigerante (motor)	41 L
Consumo de Aceite	≤ 4g/kwh	Termostato	83-95°C
Capacidad del Tanque de Aceite del Motor	24 L	Máxima Temperatura del Agua	104°C
Presión de Aceite a las RPM nominales	276-414 kPa		

Sistema de Control

Deepsea DSE7320 (Standard)

Características:

- Módulo de control de fallas de la red eléctrica automática (utilidad)
- PC remota y mediante mensajes de texto SMS (con módem externo)
- Indicación de alarma LED y LCD
- Incluye puertos USB, RS232 y RS485
- Soporte para hasta tres unidades de visualización remota
- Mediciones del generador (50/60 Hz): U1-U3, I1-I3, Hz, kW, kVAr, kWh
- Alarma de falla del alternador de carga
- Protecciones de generador trifásico:
 - Sobre / bajo voltaje
 - Sobre / bajo frecuencia
 - Asimetría de corriente / voltaje
 - Sobrecorriente / sobrecarga
 - Presión de aceite analógica, temperatura del agua, nivel de combustible, voltaje de la batería, velocidad del motor
 - Conmutación de carga (deslastre de carga y salidas de carga ficticias)
 - CAN y detección magnética / detección alternativa.
 - Transferencia automática de carga



Deepsea DSE8610 control paralelo (Opcional)

Características:


- Sincronización completa y capacidad de carga compartida
- Gobernador incorporado y control AVR
- Conmutación de carga (desprendimiento y control de carga ficticia)
- Protección de desacoplamiento de la red.
- Protección de sobrecarga (kW & kV Ar)
- Monitoreo potencia del generador (kW, kV Ar, kV A& pf)
- Protección de carga desbalanceada
- Monitoreo y protección por bajo nivel de combustible.
- Configurable por el usuario RS232, RS485 con comunicación Ethernet
- Soporte MODBUS RTU & TCP
- Remote SCADA monitoring via various DSE software applications
- Monitoreo SCADA remoto vía aplicación DSE.
- Totalmente configurable usando la configuración del Software DSE para el PC Suite por medio de USB.
- Control avanzado de SMS y solución de fallas (requiere módem GSM adicional)
- El editor avanzado de PLC permite al usuario funciones configurables para cumplir requerimientos específicos.
- Sellado a IP65



Partes Opcionales

Motor	Sistema de Combustible	Sistema de Control
● Calentador	● Tanque de Combustible Diario	● Panel de Control Remoto
● Cargador de Baterías	● Separador de Agua	● Interruptor de Transferencia Automática
	● Sensor de Nivel de Combustible	● Sistema Paralelo
Alternador	Otros	Datos
● Calentador Anti Condensación	● Tipo Insonorizado	● Dibujo Lista de Partes del Motor
● Soltador CT (para paralelismo)	● Tipo Remolque	● Partes de Repuesto
● PMG	● Tipo Contenedor	


Dimensiones y Peso



Grupo Electrónico Tipo Abierto

Dimensiones: 2550×1050×1950 mm

Peso: 2000 kg



Grupo Electrónico Tipo Insonorizado

Dimensiones: 3300×1180×2100mm

Peso: 2880 kg

ENERGY360

Carrera 42 #54a 71 Itagüí. PBX: (4)5600530

E-mail: info@energy360.com.co

www.energy360.com.co

